

## AS-170RU

Amplificador estéreo Hi-Fi 80 + 80 W RMS

NOVEDAD



Amplificador estéreo Hi-Fi 80 + 80 W RMS (4 Ohm) con dos entradas de micrófono, reproductor USB/MP3, sintonizador digital de radio AM/FM y salida para dos grupos de altavoces A/B.

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Amplificador estéreo Hi-Fi.
	Reproductor USB de ficheros MP3.
	Sintonizador digital AM/FM con 64 presintonías.
	2 entradas de micrófono con control independiente de volumen y 4 entradas (CD, DVD, VCR y aux/phono).
	1 salida de grabación (REC).
	Pantalla VFD.
	Control de graves, agudos y balance por menú.
Mando a distancia.	
2 grupos de altavoces A/B.	
Salida de auriculares.	
<b>POTENCIA</b>	80 + 80 W RMS a 4 Ohm
<b>PROTECCIÓN</b>	3 circuitos (cortocircuitos, sobrecarga y sobretensión)
<b>REPRODUCTOR USB</b>	Reproduce ficheros MP3
	Número máximo de carpetas y ficheros indexables: 65.534 Máximo 8 niveles de carpetas
<b>SINTONIZADOR</b>	Digital AM/FM con 64 presintonías y búsqueda automática
<b>ENTRADAS</b>	2 mic desbalanceados con control independiente de volumen, jack 6'3 mm mono.
	4 entradas estéreo: CD, DVD, VCR y aux/phono seleccionable, 2 x RCA
	1 entrada estéreo amp in, 2 x RCA
<b>SALIDAS</b>	1 salida de grabación, 2 x RCA
	1 salida estéreo pre out, 2 x RCA
	1 auricular, jack 6'3 mm estéreo

<b>RESPUESTA EN FRECUENCIA</b>	20-20.000 Hz $\pm$ 1 dB
<b>RELACIÓN SEÑAL RUIDO</b>	88 dB (ponderación A)
<b>DISTORSIÓN ARMÓNICA THD</b>	< 0'04% (1 W)
<b>SALIDA DE ALTAVOCES</b>	2 grupos estéreo A/B seleccionables: A o B 4-16 Ohm, A y B 8-16 Ohm, terminales roscados o bananas
<b>ALIMENTACIÓN</b>	230 V CA, 200 W máximo
<b>MEDIDAS</b>	435 x 105 x 335 mm fondo

© 2008 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.